

TU-06 RC3

TU-06 tyypin kaksilehtiset murronsuoja teräspalo-ovet on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön

EI₂60 Sa; S200

Leveys 1156 - 1590mm

Korkeus 1720 - 2365mm

- valmistettu sähkö- tai kuumasinkitystä, ruostumattomasta tai puun jäljitelmästä pellistä
- erillaiset kynnystyypit, mm. tammikynnys
- vakiona ruostumattomasta teräksestä kynnyks ja saranat
- pulverimaalattu - värisävyt RAL Classic kuvaston mukaan
- tuotteeseen voidaan lisätä potkupelteilä
- erikoisratkaisut



Tyypihyväksyntä: ET-0165-16 ja 1336-CPR-0180

Ominaisuudet: EVS-EN 14351-1:2006+A2:2016

Lämmönjohtavuus	1,6 W/m ² K
Ääneneristys	npd
Ilmatiiveys	Luokka: 4
Vesitiiveys	Suojaamaton (A) luokka 4A
Toistuvan avamisen ja sulkeutumisen kestävyys	200000 kertaa
Tuulenpaineen kestävyys	C2
Vaarallisia aineita	Ei sisällä
Murtosuojaluokka	RC3

