

TU-07

TU-07 tyypin yksilehtiset teräspalo-ovet/luukut on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön

EI₂60 Sa

Leveys 400 - 1347 mm

Korkeus 490 - 2512 mm

EI₂60 S200

Leveys 400 - 1320 mm

Korkeus 490 - 2512 mm

- valmistettu sähkö- tai kuumasinkitystä, ruostumattomasta tai puun jäljitelmästä pellistä
- erillaiset karmi- ja kynnystyypit, mm. laskeutuvat kynnyks, lattakynnykset
- vakiona ruostumattomasta teräksestä kynnyks ja saranat
- pulverimaalattu - värisävyt RAL Classic kuvaston mukaan
- tuotteeseen voidaan lisätä erimittaisia laseja, potkupeltejä, levennyksiä ym.
- erikoisratkaisut



Tyypihyväksyntä: ET-0165-16 ja 1336-CPR-0180

Ominaisuudet: EVS-EN 14351-1:2006+A2:2016

Lämmönjohtavuus	1,6 W/m ² K
Ääneneristys	Enintään 40 (-2;-3) dB
Ilmatiiveys	Luokka: 4
Vesitiiveys	Suojaamaton (A) luokka 5A
Toistuvan avamisen ja sulkeutumisen kestävyys	200000 kertaa
Tuulenpaineen kestävyys	C2
Vaarallisia aineita	Ei sisällä

