

TU-07 RC3

TU-07 RC3 tyypin yksilehtiset murronsuoja teräspalo-ovet on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön

EI₂60 Sa; S200

Leveys 727 - 1308 mm

Korkeus 1724 - 2520 mm

- valmistettu sähkö- tai kuumasinkitystä, ruostumattomasta tai puun jäljitelmästä pellistä
- erillaiset kynnystyypit, mm. tammikynnys
- vakiona ruostumattomasta teräksestä kynnys ja saranat
- pulverimaalattu - värisävyt RAL Classic kuvaston mukaan
- tuotteeseen voidaan lisätä potkupeltejä
- erikoisratkaisut



Tyyppihyväksyntä: ET-0292-21 ja 1336-CPR-0180

Ominaisuudet: EVS-EN 14351-1:2006+A2:2016

Lämmönjohtavuus	1,43 W/m ² K
Ääneneristys	Enintään 40 (-2;-3) dB
Ilmatiiveys	Luokka: 4
Vesitiiveys	Suojaamaton (A) luokka 4A
Toistuvan avamisen ja sulkeutumisen kestävyys	200000 kertaa
Tuulenpaineen kestävyys	C2
Vaarallisia aineita	Ei sisällä
Murtosuoja-luokka	RC3

